



KONICA MINOLTA

速さと美しさを実現した薄型・軽量の6.0メガデジタルカメラ

# DiMAGE G600

NEW

ディマージュ G600

## 6 MEGAPIXELS

### 極めて、美しい。6.0メガ・コンパクト。

- 高精細な画像を実現する有効画素数6.0メガピクセル
- 先進の画像処理技術ハイブリッド・アダプティブA\*IPS
- 優れた描写力を発揮する光学3倍ズームレンズGT HEXANON
- 撮りたいチャンスを逃さず捉える約1.3秒の高速スタート
- パソコンなしでプリントアウトができるPictBridge
- 便利に使える2つの記録メディア対応デュアルスロット



# ディマージュG600。それは撮る楽しみを凝縮したハイクオリティ・コンパクト。

高品位な金属シェルと洗練されたラインが持つ人のセンスを物語るコンパクトボディ。リアルな感動を高精細に写し出す6.0メガのハイポテンシャル。撮りたい気持ちを心地よく刺激するスピード感。そして、撮る喜びを心ゆくまで感じさせてくれる多彩な高機能。コニカミノルタ ディマージュG600。手にしたその瞬間から、表現する楽しみを予感させる。

6 MEGAPIXELS



## HIGH QUALITY

### 高精細な画像を実現する有効画素数6.0メガピクセル

コンパクトデジタルカメラとしては極めてハイレベルな高精細画像を実現するために、原色フィルター採用の総画素数6.4メガピクセルCCDを搭載しています。これにより、インクジェットプリント画質(出力解像度150dpi)でA3サイズの高画質プリントにも対応できる、色鮮やかでなめらかな階調の画像を実現します。

### 先進の画像処理技術ハイブリッド・アダプティブA\*IPS

CCDから得られた露出・ピント・色の3つのデータを、独自開発のSignal Processing Engine(信号処理エンジン)で高速演算。最適な露出、フォーカス制御、ホワイトバランスを瞬時に決定。GT HEXANONレンズの持つ描写力と相まって、被写体の細かな質感までもリアルに再現します。

A\*IPS(エー・スター・アイ・ピー・エス)とは、AF(オートフォーカス)・AE(自動露出制御)・AWB(オートホワイトバランス)の3要素を表現する「A\*」と、Image Processing Systemの省略形「IPS」を組み合わせた画像処理技術の名称です。

### 遠くの被写体もズームアップで狙える 光学3倍GT HEXANONレンズ

独自の内面反射処理を施した光学3倍ズームレンズGT HEXANONは、フレアや周辺収差の少ない解像感の高い描写力を発揮。39~117mmの幅広い撮影領域をカバーし、ポートレートから風景まで多彩な被写体を思い通りのイメージで撮影することができます。さらに2倍と3倍の2ステップが選べるデジタルズームとの組み合わせにより、最大9倍までの望遠撮影を実現しています。

35mmフィルム換算

3x ZOOM



## HIGH SPEED

撮りたいチャンスを逃さず捉える約1.3秒の高速スタート

1.3 sec.

高速処理に優れた独自開発のSignal Processing Engine(信号処理エンジン)を採用しています。これにより、スライドカバーを開いてから撮影準備状態まで約1.3秒という高速起動を実現。撮りたいと思った瞬間にすぐ反応するので、シャッターチャンスを逃がしません。



## CREATIVE CONTROL

### 最短6cmからのマクロ機能をはじめ 多彩な撮影モード

夜景ポートレート、マクロに遠景、フラッシュ強制発光/発光禁止など多彩な撮影モードを搭載。マクロ機能により広角側で最短撮影距離6cmを達成。63mm×46mmの範囲での撮影が可能ですので、花や小物など小さな被写体も画面いっぱいの接写ができます。



### 動く被写体や暗い場所での撮影に有効な フォーカス固定撮影モード



ピント位置を1m、2m、4mの距離に固定して撮影できるモードです。レリーズタイムラグが短縮されるので、シャッターチャンスを逃さず確実に捉えることができ、暗い場所での撮影や逆光時などピント合わせがしにくいシーンにも便利です。

画像劣化を防ぐノイズリダクション機能付のマニュアル露出モード  
マニュアル露出モードでは15~1/1000秒の範囲のシャッター速度と絞り値が設定でき、作画意図を十分に活かして撮影することが可能です。また、1/2秒以上のシャッタースピードではノイズ発生を抑え画像劣化を防ぐノイズリダクション機能が作動。夜景など光量の少ないシーンでも鮮明に撮影することができます。



### 十字キーを自分仕様に設定し操作性を高める カスタムモード

AF固定、AE固定、露出補正、ホワイトバランスという高度な撮影を実現するための4つの機能を、十字キーに割り当てられるカスタムモードを設定。自分なりの設定でより快適にディマージュG600が使いこなせます。

### 美しく快適に撮るためのその他の好感度機能

印象的な作品創りが楽しめる2種類(白黒とセピア)のモノクロームモード 光を思い通りに演出できる多彩なフラッシュモード フラッシュモードに合わせて速度を変えられるスローシャッター 楽しさ広がるムービー(動画)撮影&アフレコ/ボイスメモ 彩度、コントラスト、シャープネス、色合などのきめ細かな設定機能 使用頻度の高い13つのボタンを上部にレイアウト 設定操作が分かりやすいユーザーインターフェース 明るさと色合が調整可能な液晶モニター 安心して撮影できる長寿命バッテリー

## CONVENIENCE

### パソコンなしでプリントアウトができるPictBridge

ディマージュG600とPictBridge対応のプリンタをUSBケーブルで接続すれば、パソコンを使わなくても撮影した画像をカメラからダイレクトにプリントができます。  
カメラ映像機器工業会(CIPA)よりリリースされた、ダイレクトプリントのための業界標準規格。



### 便利に使える2つの記録メディア対応デュアルスロット

SDメモリーカードとメモリスティックの2つの記録メディア対応のデュアルスロットを装備。2つのメディアを使用した大容量撮影やメディアごとの使い分け、メディア間のコピー/移動など便利に使えます。さらに、さまざまなデジタル機器の利用が可能です。  
\*メモリスティックは同梱されていません。



■各部名称



■オールインワンパッケージ

必要なアイテムをひとつにパッケージ!  
買ったその日からすぐお使いいただけます。



<パッケージ内容>  
カメラ本体 リチウムイオン充電電池 NP-600 充電器 BC-600U  
USBケーブル USB-800 ディマージュコンピュータCD-ROM  
ネットワークストラップ NS-DG130 SDメモリーカード16MB  
ディマージュコンピュータ、ドライバソフト(Windows98/98SE)、Quick Time(Windows)

別売アクセサリー		カメラケース 型番:CS-DG700 バーコード:0043325-99468-5 希望小売価格(税別):2,500円		本草ケース 型番:CS-DG1200 バーコード:0043325-99533-0 希望小売価格(税別):4,000円
		専用リチウムイオン充電電池 型番:NP-600 バーコード:0043325-99471-5 希望小売価格(税別):5,000円		専用ACアダプター 型番:AC-8U バーコード:0043325-99442-5 希望小売価格(税別):6,000円

ご家庭でのデジタルカメラプリントには写真画質インクジェットペーパー「Photolike QP」をおすすめいたします。

■ディマージュ G600の主な仕様

撮像部	有効画素数	約600万画素
	撮像素子	1/1.76型総画素数約640万画素インターラインCCD、原色フィルター付き
	撮像感度	AUTO / ISO50 / 100 / 200 / 400相当
	シャッター	CCD電子シャッターと電子制御メカニカルシャッター併用
	シャッター速度	1~1/2000秒(プログラムAE) / 15~1/1000秒(マニュアル露出)
	ホワイトバランス	オート、曇天、白熱灯、蛍光灯、曇天
レンズ	焦点距離	8-24mm (35mmフィルム換算で39-117mm相当)
	開放絞り値	F2.8-F4.9
	レンズ構成	6群7枚
	ズーム方式	電動ズーム
撮影距離	Wide:0.5m ~ (レンズ先端から) Tele:0.8m ~ (レンズ先端から)	マクロモード時:Wide:0.06m ~ (レンズ先端から) Tele:0.5m ~ (レンズ先端から)
	最大撮影倍率	0.117倍(ワイド時) 39mmフィルム換算で0.552倍相当
記録部	記録媒体 *1	SDメモリーカード、マルチメディアカード、メモリスティック、メモリスティック Pro
	A/D変換bit数	10bit
	記録画像ファイルフォーマット	JPEG、MotionJPEG(AVI) [音声付き]、DCF1.0準拠、DPOF(Ver.1.1)のプリント機能対応、Exif2.2
	記録画素数	2816 x 2112、2272 x 1704、1600 x 1200、640 x 480
	画像	カラーモード:カラー、モノクローム(セピア、白黒) シャープネス:5段階調整可能 コントラスト:5段階調整可能 彩度:5段階調整可能 色合:赤・緑・青 各色5段階調整可能
	画質モード	Fine、Normal
	記録画面アスペクト比	4 : 3
	Exif Tag情報	撮影年月日時分、撮影条件(露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス等.)、色空間情報
	消去機能	あ/イ1コマ / 選択コマ / 全コマ) 誤消去防止機能:あり 選択コマ / 全コマ)
表示部	液晶モニター	1.5型(3.8cm)低温ポリシリコンTFTカラー、視野率:約100%、モニター輝度調整:あり、色合い調整:あ/イ赤・緑・青、個別調整可能)
	モニター画素数	約11.7万画素
	ファインダー形式	実像式光学ズームファインダー、視野率:約75%
	撮影時表示内容	ライブビュー、各種状態表示

表示部	再生時表示内容	再生画像(1コマ、インデックス9コマ、拡大表示:スクロール可能、動画)各種状態表示
AF部	フォーカス方式	映像AF方式
	フォーカスエリア	中央
	フォーカス制御	ワンショットAF
	フォーカスロック	可能(シャッターボタン半押しによる)
AE部	露出モード	プログラムAE、マニュアル露出
	測光方式	中央重点的平均測光、スポット測光
	AEロック	可能(シャッターボタン半押しによる)
	露出補正	±1.5EV(0.3EVステップ)
フラッシュ部	ガイドナンバー(ISO100-m)	6.0
	フラッシュ制御方式	自動調光
	フラッシュモード	自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光禁止、夜景ポートレート
	フラッシュ連動距離(撮像感度AUTO時)	Wide:約0.5~3.0m(レンズ先端から) Tele:約0.8~1.7m(レンズ先端から)
撮影機能	撮影モード	AUTO、マクロ、遠景、セルフタイマー、フォーカス固定(4m、2m、1m)
	ノイズリダクション	自動(マニュアル露出モード時)
	動画	音声付き、サイズ320 x 240(最長30秒)
	デジタルズーム	2倍、3倍(2ステップ)
	画像リサイズ機能	あり 640 x 480、320 x 240ヘリサイズ可能
その他の機能		フォーマット機能:あり、PictBridge :対応
電源	使用電池	専用リチウムイオン充電電池
	外部電源	DC 4.2V(ACアダプター使用時)
	撮影可能コマ数	約160コマ CIPA*準拠(電池、メモリーカードは付属品を使用)*CIPA:カメラ映像機器工業会
	連続再生	約180分 当社試験条件による(電池は付属品を使用)
PC対応ケース		USB USB 2.0対応機器に接続した場合、Full Speed(12Mbps)の転送速度となる。
対応OS		Windows 9x(SEを含む)*2、Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Mac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X v10.1.3~10.1.5、v10.2.1~10.2.8、v10.3~10.3.2
サイズ		94.0(幅) x 56.0(高さ) x 29.5(奥行き)mm
質量(重さ)		約195g(電池、記録メディア別)
使用温度範囲		0~50

■SDメモリーカード容量別/撮影可能コマ数

記録画素数	画質モード	SDメモリーカード容量					
		16MB(同梱品)	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
2816 x 2112 (約960万画素)	Fine	約5コマ	約11コマ	約23コマ	約46コマ	約94コマ	約191コマ
	Normal	約8コマ	約18コマ	約38コマ	約75コマ	約154コマ	約310コマ
2272 x 1704 (約400万画素)	Fine	約8コマ	約17コマ	約35コマ	約71コマ	約144コマ	約291コマ
	Normal	約16コマ	約35コマ	約71コマ	約142コマ	約288コマ	約582コマ
1600 x 1200 (約200万画素)	Fine	約16コマ	約35コマ	約71コマ	約142コマ	約288コマ	約582コマ
	Normal	約33コマ	約70コマ	約143コマ	約284コマ	約577コマ	約999コマ
640 x 480 (約30万画素)	Fine	約66コマ	約140コマ	約286コマ	約568コマ	約999コマ	約999コマ
	Normal	約133コマ	約280コマ	約573コマ	約999コマ	約999コマ	約999コマ
動画(秒) 320 x 240		約70秒	約2分30秒	約5分	約10分	約22分	約45分
ボイスメモ(秒)		約28分30秒	約1時間	約2時間	約4時間	約8時間	約8時間

\*撮影可能コマ数は被写体条件や使用するメディアの種類によって変わります。 \*1枚のカードで撮影できるコマ数は最高999コマです。  
\*動画、ボイスメモ:連続で撮影/録音できる時間は最長30秒です。

液晶モニターは精度の高い技術で作られていますが、ごまかくに画像欠けや常時点灯する画素があります。故障ではありませんので、ご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。 KONICA MINOLTA、The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス(株)の登録商標です。 DIMAGE、A\* IPSIはコニカミノルタフォイメージング(株)の登録商標です。 Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。 Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標または商標です。 その他の会社名および製品名は各社の登録商標または商標です。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。  
必ず指定の電池をご使用ください。異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

お求めは信用ある当店で

お客様フォトサポートセンター  
弊社製品のデジタルカメラ、フィルムスキャナ、カメラ、交換レンズ、露出計などの機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせ、並びにご意見、ご要望などをお受けいたします。

**0570-007111** 受付時間 10:00~18:00(日・祝日定休)  
市内通話料OK 市内通話料金でご利用いただけます  
携帯電話・PHSをご使用の場合は、06-6532-6205をご利用ください  
ファクス番号は、06-6532-6252です。

弊社のカメラ製品は、弊国際保証制度により、国内はもとより全世界にはりめぐらされたサービスネットワークによって海外でのサービスも受けられます。  
このカタログは2004年5月24日現在のものです。製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。  
掲載している製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。  
画面はハメコミ合成です。

カタログ記載の希望小売価格は消費税抜きの価格です。  
ご購入の際には消費税額が加算されます。

**オンラインラボ**  
INTERNET DPE & STOCK  
http://onlinelab.jp

デジタルカメラユーザー応援サイト、デジタル画像を「見る」「見せる」「遊ぶ」「注文する」ネット利用でデジタルカメラライフが充実!

**コニカミノルタ フォトイメージング株式会社**  
〒163-0512 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

**PRINTED WITH SOY INK**  
地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。